

■ DAITO株式会社

再生資源化・廃棄物処理（焼却・溶融・ガス化・熱分解・回収装置）

ISR MODEL

水 冷 式

廃プラ対応
(大型投入口・高性能タイプ)
廃プラスチックに対応する
水冷式焼却炉

届出不要

構造基準適合保証
焼却炉の構造に関するすべての法規制に適合しています。万一、行政からの指摘があった場合、当社が責任を負います。

税制優遇適用可能 ISR-500J



■ 特長

- 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
- ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
- 水冷式で長時間の安定燃焼が可能です。
- サイクロン集じんにより高い消煙・集じん能力を発揮します。

■ 仕様

	ISR-500J
焼却能力 (kg/h)	29 (12)
火床面積 (㎡)	0.49
一次燃焼室容積 (㎡)	0.47

※焼却能力は紙・木くずの発熱量16.7MJ(4,000kcal)/kg、()内の数字は、廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10,000kcal) /kgをもとに算出しています。

SPR MODEL

耐 火 材 式

廃プラ対応
(大型投入口・高性能タイプ)
廃プラスチックに対応する
耐火材式焼却炉

届出不要

構造基準適合保証
焼却炉の構造に関するすべての法規制に適合しています。万一、行政からの指摘があった場合、当社が責任を負います。

税制優遇適用可能 SPR-500J



■ 特長

- 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
- ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
- W カット集じん器で高い消煙・集じん能力を発揮します。

■ 仕様

	SPR-500J
焼却能力 (kg/h)	29 (12)
火床面積 (㎡)	0.49
一次燃焼室容積 (㎡)	0.47

※焼却能力は紙・木くずの発熱量16.7MJ(4,000kcal)/kg、()内の数字は、廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10,000kcal) /kgをもとに算出しています。

SPZ MODEL

耐 火 材 式

廃プラ対応
(大型投入口・高性能タイプ)
耐久性・燃焼性が向上!

届出不要

構造基準適合保証
焼却炉の構造に関するすべての法規制に適合しています。万一、行政からの指摘があった場合、当社が責任を負います。

税制優遇適用可能 SPZ-400J



■ 特長

- 全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入
- 燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現
- 新設計の W カット集じん室により、消煙・集じん能力が向上
- 鋼板の厚さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性をアップ
- 脚部や扉ヒンジ部への補強鋼材を用いることで強度アップ

■ 仕様

	SPZ-200J	SPZ-400J
焼却能力 (kg/h)	18 (7)	29 (12)
火床面積 (㎡)	0.29	0.40
一次燃焼室容積 (ℓ)	290	470

※焼却能力は紙・木くずの発熱量16.7MJ(4,000kcal)/kg、()内の数字は、廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10,000kcal) /kgをもとに算出しています。

DAITO株式会社

本社：〒489-0889 愛知県瀬戸市原山町145
<https://www.daito-co.com>
 E-mail: honbu@daito-co.com

お客様窓口：0120-21-3136 FAX (0561) 21-3161

北海道：TEL (0155) 66-4240 中部：TEL (0561) 21-3200
 東北：TEL (022) 253-7445 関西：TEL (06) 4259-1100
 東関東：TEL (047) 395-3335 中国：TEL (086) 241-9007
 関東：TEL (03) 3913-7222 四国：TEL (087) 864-7771
 信越：TEL (026) 214-2540 九州：TEL (092) 431-8411